



CAD-150-R

Izdvojeni panel za adresabilne sustave

Opis

CAD-150-R izdvojeni panel je dodatak svakoj adresibilnoj instalaciji vatrodojave gdje su ugrađene centrale CAD-150. Njegova upotreba se preporučuje kada je potrebno daljinsko upravljanje ili vizualizacija CAD-150 adresibilne mreže pomoću komunikacijske kartice TMB-251 (S-Network), uz mogućnost daljinskog nadzora i upravljanja.

Izdvojeni panel uključuje 4x40 zaslon i može se montirati nadžbukno ili podžbukno. Zaslon reproducira sve informacije koje se prikazuju na bilo kojoj adresibilnoj centrali u mreži, omogućujući obavijesti i status svih informacija.

Tipke služe za kretanje kroz različite izbornike izdvojenog panela, omogućavajući radnje poput ponovnog aktiviranja sustava detekcije, utišavanja i upravljanja alarmnim uređajima, poput sirena i bljeskalica, što omogućuje njihovo utišavanje i aktiviranje.

Izdvojeni panel se smatra dijelom mreže i može se spojiti s maksimalno 64 uređaja (adresibilne centrale CAD-150 i izdvojeni paneli CAD-150-R) pomoću 2 x 1,5 mm² oklopljenog kabela, a postoji i mogućnost optičkog priključka.

Značajke

- Tipke za brzi pristup navigaciji
- 4x40 zaslon
- Mogućnost podžbukne ugradnje
- Do 64 umrežena uređaja (S-mreža)

Primjena

Repetitor CAD-150-R je dodatak svakoj instalaciji koju je potrebno nadzirati ili njome upravljati s kontrolne točke u instalaciji, na primjer, recepciji hotela ili na različitim katovima bolnice. Ugradnja izdvojenog u instalaciju štedi vrijeme reagiranja na sustav vatrodajave u slučaju alarma ili kvara.

Tehničke karakteristike

Izdvojeni panel	
Napajanje:	90-264VAC 50/60 Hz
Akumulatori:	2 x 7.5Ah
Komunikacijska mreža:	
Maksimalni broj uređaja:	64
Konfiguracija:	Prstenasta ili Bus mreža
Maksimalna udaljenost između uređaja:	1 km
Radni uvjeti	
Radna temperatura:	Od -5°C do 40°C
Relativna vlažnost:	95% bez kondenzacije
IP zaštita:	IP30
Dimenzije:	
Dimenzije:	443 mm x 268 mm x 109 mm
Težina (bez baterija):	1,9 kg

Dimenzije

