



CAD-250-R

Izdvojeni panel za adresabilne
VESTA sisteme

Opis

Repetitor CAD-250-R nadopuna je svakoj adresibilnoj instalaciji vatrodojavnog sustava gdje se nalaze centrale serije CAD-250. Njegova uporaba se preporučuje kada postoji potreba za daljinskim upravljanjem ili vizualizacijom CAD-250 adresabilne mreže s komunikacijskom karticom TMB-252 (T-Network), s mogućnošću nadgledanja i upravljanja s mjesta daljinskog nadzora i upravljanja.

Repetitor uključuje 10" zaslon osjetljiv na dodir i može se ugraditi nadžbukno ili podžbukno. Zaslon reproducira sve informacije koje odražavaju bilo koju adresabilnu vatrodojavnu central u mreži, omogućujući da budemo informirani o statusu svih instalacija.

Tipke omogućuju prolazak kroz različite izbornike, mogućnost izvođenja radnji kao što je ponovno aktiviranje sustava detekcije, njegovo utišavanje i upravljanje alarmnim uređajima, kao što su sirene i bljeskalice, omogućujući njihovo utišavanje i aktiviranje.

Izdvojeni panel se smatra dijelom mreže i može se spojiti do maksimalno 64 uređaja (adresabilne centrale CAD-250 i izdvojeni paneli CAD-250-R), pomoću 2 x 1,5 mm² oklopljenog kabela, postoji također i mogućnost povezivanja svjetlovodnim putem korištenjem pretvarača.

Značajke

- Navigacijske tipke za brzi pristup
- 10" dodimi zaslon
- Do 64 uređaja u mreži (T-Network)
- Grafičko upravljanje VESTA-om
- Ethernet priključak uključen

Primjena

Izdvojeni panel CAD-250-R je dopuna bilo kojoj instalaciji koju treba nadzirati ili upravljati s udaljene kontrolne točke, na primjer, recepciji hotela ili na različitim katovima bolnice. Ugradnjom izdvojenog panela u instalaciju štedi se vrijeme djelovanja na protupožarni sustav u slučaju alarma ili kvara.

Tehničke karakteristike

Izdvojeni panel	
Glavno napajanje:	90-264VAC 50/60 Hz
Komunikacijska mreža:	
Maksimalni broj uređaja:	64
Konfiguracija mreže:	Prstenasta ili BUS
Maksimalna udaljenost uređaja:	1 km
Vanjsko napajanje (pričuvno):	
Radni napon:	21-28VCC
Nadzirano napajanje:	Beznaponskim NC relejem
Beznaponski relejni izlaz:	
Greška:	10A @ 28VCC
Alarm:	10A @ 28VCC
Radni uvjeti	
Radna temperatura:	Od -5°C do +40°C
Relativna vlažnost:	95% bez kondenzacije
IP zaštita:	IP30
Dimenzije:	
Dimenzije:	282 mm x 240 mm x 107 mm
Težina:	1,75 kg

Dimenzije

