



FIREBEAM BLUE

Linijski detektor



Opis

Linijski detektor dima FIREBEAM BLUE opremljen je motoriziranom glavom koja omogućuje automatsko samoporavnanje. Zraka će se sama poravnati sa središtem reflektora prilikom puštanja u rad i automatski će održavati poravnanje kada dođe do pomicanja.

Reflektirajuća prizma točno detektira dim unutar zadanog raspona udaljenosti. Detektor analizira slabljenje ili prigušivanje svjetlosti zbog dima između detektora i reflektora kako bi reagirao u skladu s tim.

S maksimalnim dometom od 160 metara, FIREBEAM BLUE je idealan za pokrivanje velikih površina, čime se ostvaruju uštede na troškovima instalacije.

Programiranje i upravljanje se obavljaju s korisničke razine uz pomoć aplikacije dostupne za iOS i Android. Aplikacija FIREBEAM BLUE omogućuje pokretanje, postavljanje pragova alarma, postavljanje vremena alarma i kvarova, samotestiranje, dijagnostiku itd. Aplikacija također ima pristup neograničenom broju detektora s vašeg mobitela ili tableta.

FIREBEAM BLUE

Motorizirana glava, upravljačka jedinica i reflektor 100x100 mm za domet do 70 metara

70KIT140

Komplet od 3 reflektora u metakrilatnoj ploči za proširenje dometa do 140 metara

140KIT160

Komplet od 8 reflektora u metakrilatnoj ploči za proširenje dometa do 160 metara

REF-DL

100x100 mm reflektor protiv kondenzacije

KIT-DL

Set protiv kondenzacije za motorizirani štitnik za glavu i reflektor 100 x 100 mm

SOP-DL

Podesivi nosač za reflektor

Značajke

- EN 54-12:2015 certifikat
- Vrlo mala potrošnja
- Samoporavnanje
- Aplikacija za upravljanje
- Niski troškovi ugradnje
- Programiranje osjetljivosti
- Relejni izlazi za alarm i grešku
- Kompenzacija zaprljanosti
- Opcija seta protiv kondenzacije

Primjena

Glavne primjene su velike prostorije ili veliki prostori poput industrijskih skladišta, skladišta, trgovačkih centara, muzeja itd.

FIREBEAM BLUE je idealan za zaštitu velikih područja gdje je korištenje tradicionalnih tehnologija detekcije teško i skupo za instalaciju.

Tehničke karakteristike

Primopredajnik		
	Napajanje:	Od 12 do 30 VDC
	Potrošnja:	5,5 mA u svim statusima 17 mA kod programiranja
Relejni izlazi		
	Alarm:	NO/NC kontakt: 2A na 30Vdc
	Greška:	NO/NC kontakt: 2A na 30Vdc
Radni uvjeti		
	Radna temperatura:	Od -10°C do +55°C
	Relativna vlažnost:	Od 10% do 95% bez kondenzacije
	IP zaštita:	IP65
Dimenzije		
	Primopredajnik:	180mm x 155mm x 137mm - težina: 1,1 kg
	70KIT140:	293mm x 293mm x 5mm - težina: 0,8 kg
	140KIT160:	394mm x 394mm x 5mm - težina: 1,8 kg
Certifikati		
	EN 54-12:2015	
	Certifikat broj:	0786-CPR-21735 Vds 6221060