



MAD-461-I

Adresabilna sirena

Opis

Serijske adresabilne sirene MAD-46X-I dizajnirane su za korištenje s Detnov adresabilnim vatrodojavnim centralama i predstavljaju osnovni uređaj za signale upozorenja u slučaju požara.

Adresabilna sirena MAD-461-I izravno se spoja na petlju. Zauzima jednu adresu u petlji i potrebno ju je dodijeliti programatorom PGD-200 ili automatskim adresiranjem.

Zbog novog dizajna smanjena je potrošnja struje, što omogućuje ugradnju velikog broja sirena ovog modela u petlju, dosežući do 50 jedinica. (2). 3 različita izborna tona.

Značajke

- Kompatibilna s Detnov adresabilnim vatrodojavnim centralama
- Adresabilna sirena
- Niska potrošnja
- Napajanje iz petlje
- Jednostavno spajanje pomoću promjenjivog bloka sa stezaljkama za kablove
- S izolatorom petlje
- Sukladno EN 54-3 i EN 54-17 normama

Primjena

Adresabilne sirene MAD-46X-I koriste se za upozorenje osobama u objektu da započnu postupak evakuacije ako je potrebno. One su osnovni uređaji u svakoj instalaciji zajedno s ručnim javljačima požara i detektorima.

Tehničke karakteristike

Sirena		
Petlja:	Napon:	Od 22 do 38VDC
	Potrošnja u mirovanju:	< 300 µA
	Potrošnja u alarmu:	< 10 mA
Jačina zvuka:		@ 1 m 82,5 dB(A)
Ožičenje		
	2 x 0,5-2,5 mm2 upleteni i oklopljeni kabel	
	Maksimalni broj sirena u petlji:	50 sirena na 1 km duljine petlje * 25 sirena na 1 km duljine petlje *
	* Provjeriti pomoću „Sistem kalkulatora“	
Radni uvjeti		
	Radna temperatura:	Od -10°C do 60°C
	Relativna vlažnost:	95% bez kondenzacije
	IP zaštita:	IP21
Dimenzije		
	Veličina (visina x Ø):	65 mm x 90 mm
	Materijal:	ABS
Certifikati		
	EN 54-3 i EN 54-17 Certifikat broj:	0370-CPR-1867

Dimenzije

