



MAD-465-I

Adresabilna sirena s bljeskalicom

Opis

Asortiman adresabilnih sirena serije MAD-46X-I dizajniran je za korištenje s Detnov adresabilnim vatrodojavnim centralama i u skladu su s osnovnim zahtjevima za signalizaciju upozorenja u slučaju požara.

MAD-465-I adresabilna sirena s bljeskalicom izravno se spaja na petlju. Zauzima do 1 adresu u petlji i potrebno je adresiranje pomoću PGD-300 programatora ili automatsko adresiranje.

Ima 32 tona koji se mogu odabrati putem mikro prekidača i 3 podesive glasnoće: niska, srednja i visoka.

Dostupna i u bijeloj boji: MAD-465-I-W

Značajke

- o Kompatibilna s Detnov adresabilnim vatrodojavnim centralama
- o Adresabilna sirena
- o Niska potrošnja
- o Napajanje iz petlje
- o Jednostavno spajanje pomoću promjenjivog bloka sa stezaljkama za kablove
- o S izolatorom petlje
- o Sukladno EN 54-3 i EN 54-17 normama

Primjena

Adresabilne sirene MAD-46X-I koriste se za upozorenje osobama u objektu da započnu postupak evakuacije ako je potrebno. One su osnovni uređaji u svakoj instalaciji zajedno s ručnim javljačima požara i detektorima.

Tehničke karakteristike

Sirena s bljeskalicom		
Petlja:	Napon:	Od 22 do 38VDC
	Potrošnja u mirovanju:	< 300 μ A
	Potrošnja u alarmu:	< 20 mA
Jačina zvuka:		Od 76 dB(A) do 117 dB(A) ovisno o tonu
32 tona		
3 razine jačine zvuka: niski, srednji, visoki		
Ožičenje		
	2 x 0,5-2,5 mm ² upleteni i oklopljeni kabel	
	Maksimalni broj sirena u petlji:	20 sirena na 1 km duljine petlje * 10 sirena na 2 km duljine petlje *
	*Provjeriti pomoću „Sistem kalkulatora“	
Radni uvjeti		
	Radna temperatura:	Od -10°C do 60°C
	Relativna vlažnost:	95% bez kondenzacije
	IP zaštita:	IP33C
Dimenzije		
	Veličina (visina x Ø):	100 mm x 75 mm
	Materijal:	ABS
Certifikati		
	EN 54-3 i EN 54-17 Certifikat broj:	0370-CPR-2664

Dimenzije

